

Citroen Jumper (Typ 230 / 244) 15" Felge

Spurverbreiterungen 60 mm pro Achse

Seitenneigung
reduzieren



Kleiner Unterschied große Wirkung

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- verbesserte Kurvenstabilität
- TÜV geprüft
- einfache Montage

Hofmann

Hofmann GmbH

Kohlplatte 5 67376 Harthausen

☎ (0049) 06344 96961-0 Fax (0049) 06344 96961-20

Mail info@hofmann-spurverbreiterungen.de Web www.4x4-spurverbreiterungen.de

Passend für den Citroen Jumper (15" Felge) bieten wir Spurverbreiterungen in 30 mm pro Seite inkl. TÜV Teilegutachten an, die optimal auf das Fahrzeug angepasst sind.

Die Dicke der Spurverbreiterung wurde so gewählt werden, dass in den meisten Fällen die vorhandene Radabdeckung ausreichend ist. Siehe hierzu unser **Hinweisdokument „Radabdeckung“**. Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter Rubrik "Hinweise zu Auswahl und Montage".

Die zur Befestigung der Spurverbreiterung mitgelieferten Schrauben stehen **nicht** über die Spurverbreiterung über, somit ist es **nicht** erforderlich, dass Felgen mit entsprechenden Felgentaschen verwendet werden müssen. Die Originalfelge kann somit problemlos verwendet werden.

Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmöglichen Rundlauf zu erzielen.

Die Spurverbreiterung wird mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben auf der Fahrzeugnabe befestigt.

In versetzten Lochkreis sind Gewindebohrungen, auf diesen wird die Felge mit dem Original Befestigungsmaterial befestigt.

Die Spurverbreiterung ist auf eine Radlast von 1300 kg bzw. **2600 kg Achslast** geprüft und somit auch für aufgelastete Reisemobile geeignet.

Die Verwendung ist an Vorder- und Hinterachse oder auch nur an der Hinterachse, wie dies sehr oft bei Reisemobilen Verwendung findet, möglich.

Die Spurverbreiterung kann in Verbindung mit Stahl- oder Aluminiumfelgen verwendet werden.

Die Verwendung von unseren Spurverbreiterungen mit Felgen oder Reifen abweichend von der Serienausstattung ist ebenfalls möglich und bereits im TÜV Teilegutachten geregelt.



Im Lieferumfang sind enthalten:

2 Stück Spurverbreiterungen in 30 mm in Stahl verzinkt
Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der Radnabe.

TÜV Teilegutachten sowie eine ausführliche Montageanleitung

**In Ausführung Stahl und Aluminium erhältlich.
Preise auf Anfrage.**

